

Spesifikasjoner:

Avansert doseringskontroll	TeeJet® Radion med GPS-hastighetssensor
Omrøring	Omrører med 4 venturi-volumbooster
Luftrenser	Motormonteret filtreringssystem
Bruksrater	187,1–2057,9 l/ha; 20,4–122,2 l/92,9 m ²
Bomvalg	4,6 m Super Boom med 50 cm eller 25 cm dyseavstand
Bremse	Dynamisk bremsning via hydrostatisk drivlinje
Kapasitet	416 l
Konstruksjon	Elliptisk polyetylen med UV-beskyttelse. 40,6 cm hengslet lokk med innebygd låsemekanisme og nylonfilter
Controller	Valg mellom elektrisk eller auto-rate controller
Kjøling	Luftkjølt
Slagvolum	627 cc
Elektrisk system	24 amp med 12V 900 CCA batteri; Sikringsbeskyttet
Elektronisk system	Elektrisk sprøytekontrollsystem
Filtrering	Nedstrømsfilter 50 eller 80 mesh sil med 80 mesh seksjonsfiltre
Framoverhastighet	0–17,7 km/t
Drivstoffkapasitet	22,7 l
Hastighetssystem	“Spray Boss” mekanisk hastighetssystem
Høyde	2 m
Hydraulikkjøling	Høytrykksfilter med oljekjøler
Lengde	2,6 m
Smøring	Fulltrykksmøring
Manuelt system	Manuell sprøytekontroll
Oliefilter	Fullstrøms; Spin-on type
Parkeringsbrems	Automatisk fjærtrykk-utløsning; Manuell aktivering på begge bakhjul
Pumpe	Betjenes med vippebryter; 36–225 l/min, 0–7,4 bar; Rustfri høyvolum sentrifugalpumpe med silisiumkarbidtetninger
ROPS	Veltebøyle med sikkerhetsbelter
Hestekrefter	23 kW
Revers	0–4,8 km/t
Lydnivå	85 dBA
Styring	Hydraulisk servostyring med orbitrolmotor; 38,1 cm ratt med vippejustering
Fjæring	Bladfjær-foraksel
Dekk	For: 22-10.00×10 turf; Bag: 24-13.00×12 multi trac
Drivsystem	Hydrostatisk 2-hjulsdrif
Transporthastighet	0–17,7 km/t

Type	Vanguard V-twin luftkjølt
Vekt	Tørr: 672 kg; Full: 1020 kg
Akselavstand	1,3 m
Bredde	1,8 m