

**Spesifikasjoner:**

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avansert doseringskontroll</b> | TeeJet® Radion med GPS-hastighetssensor                                                                          |
| <b>Omrøring</b>                   | Omrører med 4 venturi-volumbooster                                                                               |
| <b>Luftfilter</b>                 | Motormonteret filtreringssystem                                                                                  |
| <b>Bomvalg</b>                    | 5,6 m eller 6,1 m Super Boom                                                                                     |
| <b>Bremsning</b>                  | Kraftig maskin med 4-hjulsbrems                                                                                  |
| <b>Kapasitet</b>                  | 1135 l                                                                                                           |
| <b>Konstruksjon</b>               | Elliptisk polyetylen med UV-beskyttelse. 40,6 cm hengslet lokk med innebygd låsemekanisme og nylonfilter         |
| <b>Kjøling</b>                    | Luftkjølt                                                                                                        |
| <b>Slagvolum</b>                  | 305 cc                                                                                                           |
| <b>Trekstang</b>                  | Minimum trekraft: 35 HK                                                                                          |
| <b>Elektrisk system</b>           | 10 amp                                                                                                           |
| <b>Filtrering</b>                 | Nedstrømsfiltrering 50 eller 80 mesh sil med 80 mesh seksjonsfiltre                                              |
| <b>Drivstoffkapasitet</b>         | 3,8 l                                                                                                            |
| <b>Lengde</b>                     | 4,2 m                                                                                                            |
| <b>Smøring</b>                    | Fulltrykksmøring                                                                                                 |
| <b>Smøring</b>                    | Stænksmøring                                                                                                     |
| <b>Pumpe</b>                      | Betjenes med vippebryter; 36–225 l/min, 0–5,5 bar; rustfri høyvolum sentrifugalpumpe med silisiumkarbidtetninger |
| <b>Hestekrefter</b>               | 10 HK                                                                                                            |
| <b>Dekk</b>                       | 29-14.00 × 15 multi-trac                                                                                         |
| <b>Trekkapasitet</b>              | 1587,6 kg                                                                                                        |
| <b>Motortype</b>                  | Vanguard ensylindret luftkjølt                                                                                   |
| <b>Vekt</b>                       | Tørr: 1062 kg                                                                                                    |
| <b>Bredde</b>                     | 2,2 m                                                                                                            |