

Spesifikasjoner:

Avansert doseringskontroll	TeeJet® Radion med GPS-hastighetssensor
Omrøring	Omrører med 4 venturi-volumbooster
Luftfilter	Cyclopac luftinntaksfiltrering
Bruksrater	180–2050 l/ha; 1,89–11,36 l/1000 m ²
Bomvalg	5,6 m, 6,1 m eller 7,3 m Super Boom
Bremsing	Dynamisk bremsing via hydrostatisk drivlinje
Kapasitet	1135 l
Konstruksjon	Elliptisk polyetylen med UV-beskyttelse. 40,6 cm hengslet lokk med innebygd låsemekanisme og nylonfilter
Controller	Valg mellom elektrisk eller auto-rate controller
Kjøling	Væskekjølt
Slagvolum	1536,9 cc
Elektrisk system	40 amp, med 12 V 900 CCA-batteri, sikringsbeskyttet
Elektronisk system	Elektrisk sprøytstyring
Filtrering	Nedstrømsfiltrering 50 eller 80 mesh sil med 80 mesh seksjonsfiltre
Framoverhastighet	0–16 km/t
Drivstoffkapasitet	60,6 l blyfri bensin
Hastighetssystem	“Spray Boss” mekanisk hastighetssystem
Høyde	2 m
Hydraulikkjøling	Høytrykksfilter med oljekjøler
Lengde	4,1 m
Smøring	Fulltrykksmøring
Oliefilter	Fullstrøms; Spin-on type
Parkeringsbrems	Hydraulisk utløst parkeringsbrems
Pumpe	Betjenes med vippebryter; 36–225 l/min, 0–7,4 bar; rustfri høyvolum sentrifugalpumpe med silisiumkarbidtetninger
ROPS	Veltebøyle med sikkerhetsbelter
Hestekrefter	57 kW
Revers	0–8 km/t
Lydnivå	86 dBA
Styring	Hydraulisk servostyring med orbitrolmotor; 38,1 cm ratt med vippejustering
Fjæring	Bladfjær-foraksel
Dekk	Foran: 22-11.00×10 turf; Bak: 29-14.00×15 multi trac
Drivsystem	Hydrostatisk 2-hjulsdrift
Transporthastighet	0–16 km/t
Motortype	Kubota WG1605 bensinmotor

Vekt	Tørr: 1061 kg; Full: 2245 kg
Akselavstand	1,7 m
Bredde	1,8 m